



Fork Oil Expert

Olio idraulico per tutti i tipi di forcelle telescopiche

Technosynthese

4 viscosità:

LIGHT – MEDIUM – MEDIUM/HEAVY - HEAVY

UTILIZZO

Sviluppato specificatamente per tutti i tipi di forcelle a steli rovesciati o convenzionali.

PRESTAZIONI

Contiene un additivo antifrizione specificatamente sviluppato da Motul che facilita lo scorrimento.

Ammortizzazione costante a tutte le temperature, grazie alla qualità della base.

Protezione delle guarnizioni: eccellente compatibilità lubrificante / elastomero.

Antiusura, anticorrosione, antischiuma.

RACCOMANDAZIONI

Il prodotto può essere miscelato al fine di ottenere il grado di ammortizzamento ricercato.

Utilizzare la quantità esatta raccomandata dal costruttore.

PROPRIETA'

		LIGHT	MEDIUM	MEDIUM / HEAVY	HEAVY
		5W	10W	15W	20W
Densità a 15°C	ASTM D1298	0.852	0.862	0.869	0.872
Viscosità a 40°C	ASTM D445	17.9 mm ² /s	35.9 mm ² /s	57.1 mm ² /s	77.9 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	3.9 mm ² /s	6.0 mm ² /s	8.3 mm ² /s	10.1 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	112	112	116	111
Flash point	ASTM D92	182°C	230°C	232°C	244°C
Pour point	ASTM D97	-36°C	-30°C	-27°C	-24°C